

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
SEGÚN 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

- 1.1 Identificador del producto:** Adhesivo Cianocrilato Incoloro 20 gr.
Código – Referencia: 01-1520
Código UFI: D2W0-K1PY-A00W-5T7C
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y sus desaconsejados:**
Utilización del producto / de la elaboración: Adhesivo
- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:**
GLOBALTEC J.PERIZ S.L.
C/ Alcañiz, 11
22003 HUESCA
TEL: 619706356
MAIL: globaltec@globaltec-pro.com
WEB: www.globaltec-pro.com

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**
Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008



GHS07

Skin Irrit.2 **H315** Provoca irritación cutánea.
Eye Irrit. 2 **H319** Provoca irritación ocular grave.
STOT SE3 **H335** Puede provocar somnolencia o vértigo.
 EUH202 Peligro.

Efectos adversos: Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener fuera del alcance de los niños.

- 2.2 Elementos de la etiqueta**
Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
Pictogramas de peligro



GHS07

Palabra de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro

H315: Provoca irritación cutánea.
H319: Provoca irritación ocular grave.
H335: Puede irritar las vías respiratorias.
EUH202: Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener fuera del alcance de los niños.

Consejos de prudencia

* P261: Evitar respirar los vapores.

P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280: Llevar gafas de protección, guantes de protección.

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.

Proseguir con el lavado.

P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

2.3 Otros peligros

Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT: Este producto no está identificada como una sustancia PBT/vPvB.

SECCIÓN 3: INFORMACIÓN COMPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES

3.1 Mezclas

Descripción: Adhesivo

Componentes peligrosos:		
CAS: 7085-85-0 EINECS: 230-391-5 REACH.: 01-2119527766-29-0012	2-cianoacrilato de etilo	>65%
	Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335; Skin Irrit. 2: H315	
CAS: 123-31-9 EINECS: 204-617-8	1,4-dihidroxibenceno; hidroquinona; quinol	<0.1%
	Carc. 2: H351; Muta. 2: H341; Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Acute 1: H400	

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

- **En caso de inhalación del producto:** Salga a respirar aire fresco si ha inhalado accidentalmente los vapores. Retirar al afectado de la exposición, garantizando la propia seguridad mientras se realiza. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.
- **En caso de contacto con la piel:** No tire de la piel pegada. Quitarse todas las prendas y calzado contaminados inmediatamente, a menos que se hayan pegado a la piel. Lávese inmediatamente con jabón y agua. Toda la piel pegada debe despegar con cuidado, preferiblemente después de mojarla con agua tibia y jabón. En el caso de grandes derrames en la piel, pueden producirse quemaduras superficiales - tratar en consecuencia. Si la irritación persiste, consulte a un médico.
- **En caso de contacto con los ojos:** Lavar el ojo con agua corriente durante 15 minutos. Si el párpado está cerrado y pegado, no forzar la apertura. Cubra con una compresa húmeda empapada en agua tibia. Busque atención médica inmediata en caso de que partículas sólidas de cianoacrilato de curado atrapado detrás del ojo causan daño abrasivo. Manténgase el ojo cubierto con una compresa húmeda hasta que se despegue por completo por lo general 1-3 días. (Cianoacrilato se unirá a las proteínas del ojo, causando un efecto lacrimógeno que ayuda desunión). Llevar al hospital para que lo examine un especialista.
- **En caso de ingestión:** El producto se polimerizará inmediatamente en la boca, por lo que es casi imposible de tragar, pero ten cuidado con posible peligro de asfixia. Asegurar que las vías respiratorias no están obstruidas. La saliva separar el producto solidificado de la boca durante un período de horas. Consúltese a un médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- **Inhalación:** Puede producirse irritación de la garganta con una sensación de opresión en el pecho. La exposición puede producir tos o jadeo.
- **Contacto con la piel:** Cianoacrilatos piel de bonos en segundos. En el caso de grandes derrames en la piel, pueden producirse quemaduras superficiales - tratar en consecuencia. Puede producirse irritación y enrojecimiento del lugar de contacto.

- **Contacto con los ojos:** Cianoacrilatos párpados de los bonos en cuestión de segundos. Puede producirse irritación y enrojecimiento. Los ojos pueden llorar abundantemente.
- **Ingestión:** Puede producirse dolor y enrojecimiento en la boca y en la garganta. El producto se polimerizará inmediatamente en la boca, por lo que es casi imposible de tragar, pero ten cuidado con posible peligro de asfixia.

Efectos retardados/inmediatos: Pueden producirse efectos inmediatos después de una exposición a corto plazo.

4.3 Indicadores de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Tratamiento inmediato/especial: Las instalaciones deberían contar con un equipo de baño ocular.

Medios de extinción: Espuma resistente al alcohol. Polvo químico seco. Dióxido de carbono. Utilizar pulverización de agua para enfriar los contenedores.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros de exposición: Durante la combustión emite vapores tóxicos de dióxido de carbono / de monóxido de carbono. Durante la combustión emite vapores tóxicos de óxidos de nitrógeno.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Recomendaciones para personal: Llevar un aparato respirador autónomo. Llevar prendas protectoras para evitar el contacto con la piel y los ojos.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

Precauciones personales: Evacuar el área inmediatamente. Consultar la sección 8 de FDS para conocer los detalles de protección personal. Señalizar el área contaminada con señales y evitar el acceso de personal no autorizado. Girar los contenedores con fugas con la parte que tiene pérdidas hacia arriba para evitar la salida del líquido.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones medio ambiente: No verter en los desagües ni ríos. Controlar el vertido utilizando una contención.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza: Absorber con tierra o arena seca. (no utilice paños). Transferir a un contenedor de salvamento etiquetado, con cierre, para su eliminación mediante un método apropiado. O polimeriza lentamente con agua (~ 10:1, adhesivo: agua) y luego raspar.

6.4 Referencias a otras secciones

Referencia a otras secciones: Consultar la sección 8 de FDS.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Requisitos de manipulación: * Evitar el contacto directo con la sustancia. Asegurarse de que existe ventilación mecánica del área. No manipular en un espacio reducido. Humedad ambiente debe ser > 35% para minimizar la incomodidad.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones almacenamiento: Guardar en un área fresca, bien ventilada. Mantener alejado de la luz solar directa. Mantener el contenedor herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de ignición. Se recomienda para la vida útil óptima - almacenamiento refrigerado (2-8 °C).

Embalaje apropiado: Sólo debe conservarse en el embalaje original.

7.3 Usos específicos finales

Usos específicos finales (s): Adhesivo

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN /PROTECCIÓN INDIVIDUAL**8.1 Parámetros de control**

Usos específicos finales: Adhesivo

Ingredientes peligrosos:				
	Valores límite de la exposición:		Polvo susceptible de ser respirado:	
	TWA 8 h	LECP 15 min	TWA 8 h	LECP 15 min
ES	2 mg/m3	-	-	-
DNEL / PNEC				
Sin datos disponibles.				

8.2 Controles de la exposición

Medidas de ingeniería: Asegurarse de que existe una ventilación suficiente del área. Asegurarse de que se aplican todas las medidas de ingeniería mencionadas en la sección 7 de FDS.

Protección respiratoria: Si OES es probable que se supere, se necesita un equipo de protección respiratoria. Filtro de gas tipo A: gases orgánicos (NE141). En caso de emergencia, debe estar disponible un aparato respirador autónomo.

Protección manual: Guantes desechables de nitril. Guantes desechables de viton. > 0,5 mm (guantes adecuados, probados según EN374). Tiempo de penetración del material de los guantes > 4 horas.

Protección ocular: Gafas protectoras con cubiertas laterales. Asegurarse de que haya a mano un lavaojos.

Protección de la piel: Prendas protectoras. No use ropa a base de celulosa al manipular este material. El contacto con textiles a base de celulosa genera calor que puede causar quemaduras.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

Datos generales	
Estado:	Líquido
Color:	Incoloro
Olor:	Acre
Tasa de evaporación:	Negligible
Comburente:	No comburente (según criterios CE)
Solubilidad en agua:	Reacciona con el agua.
También soluble en:	Acetona
Viscosidad:	Viscoso
Viscosidad, valor:	~96cSt
Viscosidad, prueba:	viscosímetro rotacional
Punto de ebullición/gama °C:	>150
Punto de inflamación °C:	>85
Coef. Part. N-octanol/agua:	est.<1
Presión de vapor:	~0.04mmHg @25°C
Densidad relativa:	1.04

9.2 Otra información

No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**10.1 Reactividad**

Reactividad: Estable bajo las condiciones de almacenamiento o de transporte recomendadas.

10.2 Estabilidad química

No existen más datos relevantes disponibles.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Estabilidad química: Estable en condiciones normales. Polimeriza rápidamente con agua.

Reacciones peligrosas: No se producirán reacciones peligrosas en condiciones de almacenamiento o transporte normales. Puede producirse polimerización si se expone a las condiciones o materiales enumerados a continuación. La polimerización puede ser rápida.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones a evitar: Calor. Luz solar directa. Aire húmedo. Humedad.

10.5 Materiales incompatibles

No existen más datos relevantes disponibles.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Materiales a evitar: Agua. Álcalis. Aminas. Alcoholes. Agentes oxidantes Fuertes.

Prod. de descomp. peligrosos: * Durante la combustión emite vapores tóxicos de dióxido de carbono / de monóxido de carbono. Durante la combustión emite vapores tóxicos de óxidos de nitrógeno.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Ingredientes peligrosos:				
2-cianoacrilato de etilo				
ORL	RAT	LD50	>5	ml/kg
1,4-dihidroxibenceno; hidroquinona; quinol				
ORL	MUS	LD50	150	mg/kg
ORL	RAT	LD50	720	mg/kg
SCU	RAT	LDLO	300	mg/kg
Peligros relevantes del producto:				
Peligro	Ruta		Base	
Corrosión o irritación cutáneas	DRM		Peligroso: calculado	
Lesiones o irritación ocular graves	OPT		Peligroso: calculado	
Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única	INH		Peligroso: calculado	

Síntomas / rutas de exposición:

Contacto con la piel: Cianoacrilatos piel de bonos en segundos. En el caso de grandes derrames en la piel, pueden producirse quemaduras superficiales - tratar en consecuencia. Puede producirse irritación y enrojecimiento del lugar de contacto.

Contacto con los ojos: Cianoacrilatos párpados de los bonos en cuestión de segundos. Puede producirse irritación y enrojecimiento. Los ojos pueden llorar abundantemente.

Ingestión: Puede producirse dolor y enrojecimiento en la boca y en la garganta. El producto se polimerizará inmediatamente en la boca, por lo que es casi imposible de tragar, pero ten cuidado con posible peligro de asfixia.

Inhalación: Puede producirse irritación de la garganta con una sensación de opresión en el pecho. La exposición puede producir tos o jadeo.

Efectos retardados/inmediatos: Pueden producirse efectos inmediatos después de una exposición a corto plazo.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

No hay datos disponibles.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Ecotoxicidad: Sin datos disponibles.

Persistencia y degradabilidad: Sin datos disponibles.

12.3 Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación: No hay potencial de bioacumulación.

12.4 Movilidad en el suelo

Movilidad: Considera que es muy baja debido a la rápida polimerización con agua.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT: Esta sustancia no está identificado como una sustancia PBT/vPvB.

12.6 Otros efectos adversos

Otros efectos nocivos: Ecotoxicidad negligible.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**

Operaciones de eliminación: Transferir a un contenedor apropiado y disponer para la recogida por parte de una empresa de eliminación especializada. O polimeriza lentamente con agua (10:1, adhesivo: agua). Producto endurecido se puede eliminar en vertederos de los sitios por los contratistas con licencia.

Código CER: 08 04 09

Eliminación de embalaje: Deséchese en un punto de recogida de residuos especiales o de otra manera autorizada por un organismo competente.

Nota: Se requiere la atención del usuario hacia la posible existencia de regulaciones regionales o nacionales relacionadas con la eliminación.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**14.1 Número NU**

Número NU UN3334

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte: MATERIA LIQUIDA REGLAMENTADA PARA LA AVIACIÓN, N.E.P. (ETHYL-2-CYANOACRYLATE)

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Clase de transporte: 9

14.4 Grupo de embalaje

Grupo de embalaje: III

14.5 Peligros para el medio ambiente

Ambientalmente peligrosa: No

Contaminante marino: No

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Precauciones especiales: IATA - Los paquetes primarios de <500 ml son no regulados por este modo de transporte y pueden ser transportados sin restricción.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN RELGAMENTARIA**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

Normativas concretas: * No procede.

15.2 Evaluación de la seguridad química

Eval. de la seguridad química: El proveedor no ha llevado a cabo una evaluación de seguridad química de la sustancia o el preparado

Información adicional: * Ficha de datos de seguridad de acuerdo con el Reglamento no. 2015/830. (El Reglamento CLP)

Parte de la información en esta hoja de datos fue obtenida de terceros, incluyendo:
European Chemicals Agency, <http://echa.europa.eu/>
UNECE, <http://www.unece.org/>

* se refiere al texto de la Ficha de datos de seguridad que ha cambiado desde la última revisión.

Frases de sección 2 y 3:

EUH202: Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener fuera del alcance de los niños.

H302: Nocivo en caso de ingestión.

H315: Provoca irritación cutánea.

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318: Provoca lesiones oculares graves.

H319: Provoca irritación ocular grave.

H335: Puede irritar las vías respiratorias.

H341: Se sospecha que provoca defectos genéticos.

H351: Se sospecha que provoca cáncer.

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Renuncia legal: La información anterior se considera que es correcta, pero no supone que lo incluya todo y se utilizará tan sólo como una guía. Concept Refinish S.L. y/o sus agentes no pueden aceptar ninguna responsabilidad derivada del uso de la información contenida en esta hoja técnica o por el uso, aplicación o procesamiento del producto descrito en esta hoja de datos. Los usuarios deben tener en cuenta la posibilidad de daños ocurridos debido al uso indebido del producto