

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD**  
SEGÚN 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

**SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA**

- 1.1 Identificador del producto:** Higienizante A/A. 400 ml.  
**Código – Referencia:** 12-0520  
**Código UFI:** 96SR-FA7F-K006-D1DM
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y sus desaconsejados:**  
**Utilización del producto / de la elaboración:** Limpiador para el interior de vehículos
- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:**  
GLOBALTEC J.PERIZ S.L.  
C/ Alcañiz, 11  
22003 HUESCA  
TEL: 619706356  
MAIL: globaltec@globaltec-pro.com  
WEB: www.globaltec-pro.com

**SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

- 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla**  
Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008



**GHS02 Llama**

**Aerosol 1**

**H222-H229** Aerosol extremadamente inflamable  
Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta

- 2.2 Elementos de la etiqueta**  
**Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008**  
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.  
**Pictogramas de peligro**



**GHS02**

**Palabra de advertencia: Atención**

**Indicaciones de peligro**

H222-H229 Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

**Consejos de prudencia**

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P260 No respirar la niebla/los vapores/el aerosol.

P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280 Llevar guantes de protección/equipo de protección para los ojos.

P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional / internacional.

## 2.3 Otros peligros

### Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT: No aplicable.

MPmB: No aplicable.

## SECCIÓN 3: INFORMACIÓN COMPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES

### 3.1 Mezclas

#### Descripción: Mezcla de agentes activos con gas impulsor

| Componentes peligrosos:                                          |                                                             |                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| CAS: 107-98-2<br>EINECS: 203-539-1<br>Reg.nr.: 01-2119457435-35  | 1-metoxi-2-propanol                                         | 2,5-<10%        |
|                                                                  | Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336                         |                 |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32  | butano (1,3 Butadiene <0,1%)                                | 2,5-<10%        |
|                                                                  | Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                |                 |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21   | propano                                                     | 1-<2,5%         |
|                                                                  | Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                |                 |
| CAS: 5131-66-8<br>EINECS: 225-878-4<br>Reg.nr.: 01-2119475527-28 | 3-butoxi-2-propanol                                         | 1-<2,5%         |
|                                                                  | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319                     |                 |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27   | isobutano                                                   | 0,1-<1%         |
|                                                                  | Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                |                 |
| CAS: 1336-21-6<br>EINECS: 215-647-6<br>Reg.nr.: 01-2119488876-14 | amoniaco                                                    | ≥0,1-<br><0,25% |
|                                                                  | Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; STOT SE 3, H335 |                 |

#### Reglamento (CE) No 648/2004 sobre detergentes / Etiquetado del contenido

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| hidrocarburos alifáticos                                 | ≥5 - <15% |
| fragancias alergénicas, perfumes ((R)-p-menta-1,8-dieno) | <5%       |

#### Indicadores adicionales:

Los aerosoles y recipientes equipados con un atomizador sólido que contenga sustancias o mezclas clasificadas como peligrosas por aspiración no estarán etiquetados para ese peligro.

El texto de las indicaciones de peligro mencionadas aquí se puede encontrar en el capítulo 16.

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

- **En caso de inhalación del producto:** Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
- **En caso de contacto con la piel:** Por regla general, el producto no irrita la piel.
- **En caso de contacto con los ojos:** Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.
- **En caso de ingestión:** No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No existen más datos relevantes disponibles.

### 4.3 Indicadores de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No existen más datos relevantes disponibles.

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1 Medios de extinción

#### Sustancias extintoras apropiadas:

- Agua nebulizada
- Polvo Extintor
- Dióxido de carbono CO<sub>2</sub>
- Espuma resistente al alcohol

**Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad:** Agua a pleno chorro.

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No existen más datos relevantes disponibles.

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

**Equipo especial de protección:** Colocarse la protección respiratoria.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

No dejar que se introduzca en el alcantarillado ni que contamine las aguas.  
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.  
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /aguas subterráneas.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Asegurar suficiente ventilación.  
No enjuagar con agua ni productos de limpieza acuosos.

### 6.4 Referencias a otras secciones

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.  
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.  
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.

#### Prevención de incendios y explosiones:

- No rociar sobre llamas o cuerpos incandescentes.
- Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.
- Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.
- Cuidado: recipiente bajo presión. Protegerlo de la luz solar directa y de temperaturas superiores 50°C (por ejemplo, bombillas eléctricas). Incluso después de la utilización, no abrirlo con fuerza ni quemarlo.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

#### Almacenamiento:

##### Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:

Almacenar en un lugar fresco.  
Observar las prescripciones vigentes para el almacenamiento de envases con gas comprimido.

##### Normas en caso de un almacenamiento conjunto:

Observar las prescripciones vigentes para el almacenamiento de envases con gas comprimido.

##### Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.  
Proteger del calor y de la luz directa del sol.

### 7.3 Usos específicos finales

No existen más datos relevantes disponibles.

**8.1 Parámetros de control****Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:**

Sin datos adicionales, ver punto 7.

| Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo: |                                                                                                                |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 107-98-2 1-metoxi-2-propanol                                                             |                                                                                                                |                                                            |
| LEP                                                                                      | Valor de corta duración: 568 mg/m³, 150 ppm<br>Valor de larga duración: 375 mg/m³, 100 ppm<br>vía dérmica, VLI |                                                            |
| 106-97-8 butano (1,3 Butadiene <0,1%)                                                    |                                                                                                                |                                                            |
| LEP                                                                                      | Valor de larga duración: 1000 ppm                                                                              |                                                            |
| 74-98-6 propano                                                                          |                                                                                                                |                                                            |
| LEP                                                                                      | Valor de larga duración: 1000 ppm                                                                              |                                                            |
| 75-28-5 isobutano                                                                        |                                                                                                                |                                                            |
| TLV                                                                                      | Valor de larga duración: 2400 mg/m³, 1000 ppm                                                                  |                                                            |
| DNEL                                                                                     |                                                                                                                |                                                            |
| 107-98-2 1-metoxi-2-propanol                                                             |                                                                                                                |                                                            |
| Oral                                                                                     | DNEL Long term-systemic                                                                                        | 3,3 mg/kg bw/day (Consumer)                                |
| Dermal                                                                                   | DNEL Long term-systemic                                                                                        | 18,1 mg/kg bw/day (Consumer)<br>50,6 mg/kg bw/day (Worker) |
| Inhalatorio                                                                              | DNEL Acute-local                                                                                               | 553,5 mg/m3 (Worker)                                       |
|                                                                                          | DNEL Long term-systemic                                                                                        | 43,9 mg/m3 (Consumer)                                      |
|                                                                                          |                                                                                                                | 369 mg/m3 (Worker)                                         |

**Indicaciones adicionales:** Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

**8.2 Controles de la exposición****Equipo de protección individual:****Medidas generales de protección e higiene:**

- Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
- Ventilación general

**Protección respiratoria:**

- Si la ventilación es insuficiente, usar protección respiratoria.
- Filter ABEK/P2

**Protección de manos:****Guantes de protección**

Guantes / resistentes a los disolventes

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

**Material de los guantes**

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser evaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

Caucho nitrílico

Espesor del material recomendado: > 0,5 mm

**Tiempo de penetración del material de los guantes**

Para contacto continuo le recomendamos guantes con el tiempo de adelanto de al menos 240 minutos, con la preferencia que se da a un tiempo de cambio mayor de 480 minutos. Para el corto plazo o el protector contra salpicaduras recomendamos lo mismo. Somos conscientes de que los guantes adecuados que ofrecen este nivel de protección pueden no estar disponibles.

En ese caso, un menor tiempo de adelanto son aceptables como los procedimientos de mantenimiento y reemplazo oportuno de que se siguieron. El espesor de los guantes no es una buena medida de la resistencia de los guantes contra sustancias químicas, debido a que esta depende de la composición exacta del material de los guantes están hechos.

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

#### Protección de ojos:



#### Gafas de protección (EN-166)

Gafas de protección herméticas

#### Protección del cuerpo:

Utilizar traje de protección (EN-13034/6)

Se recomienda una piel completa que cubra ropa antiestática, química y resistente al aceite y zapatos de seguridad. (EN1149; EN340&EN ISO 13688; EN13034-6).

#### Limitación y control de la exposición ambiental

Utilice un recipiente adecuado para evitar la contaminación ambiental.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| Datos generales                                                                                                                           |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aspecto:</b><br><b>Forma:</b><br><b>Color:</b><br><b>Olor:</b><br><b>Umbral olfativo:</b>                                              | Aerosol<br>Según denominación del producto<br>Característico<br>No determinado.               |
| <b>valor pH a 20 °C:</b>                                                                                                                  | 9                                                                                             |
| <b>Cambio de estado:</b><br><b>Punto de fusión/punto de congelación:</b><br><b>Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:</b> | Indeterminado<br>-0,5 °C                                                                      |
| <b>Punto de inflamación:</b>                                                                                                              | -60 °C                                                                                        |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas):</b>                                                                                                      | No aplicable                                                                                  |
| <b>Temperatura de ignición:</b>                                                                                                           | 270 °C                                                                                        |
| <b>Temperatura de auto-inflamación:</b>                                                                                                   | El producto no es autoinflamable.                                                             |
| <b>Propiedades explosivas:</b>                                                                                                            | El producto no es explosivo; sin embargo, pueden formarse mezclas explosivas de vapor / aire. |
| <b>Límites de explosión:</b><br><b>Inferior:</b><br><b>Superior:</b>                                                                      | 1,5 Vol %<br>20 Vol %                                                                         |
| <b>Presión de vapor a 20 °C:</b>                                                                                                          | 23 hPa                                                                                        |
| <b>Densidad a 20 °C:</b><br><b>Densidad relativa</b><br><b>Densidad de vapor</b><br><b>Tasa de evaporación:</b>                           | 0,906 g/cm <sup>3</sup><br>No determinado.<br>No determinado.<br>No aplicable.                |
| <b>Solubilidad en / miscibilidad con agua:</b>                                                                                            | Poco o no mezclable.                                                                          |
| <b>Coeficiente de reparto: n-octanol/agua:</b>                                                                                            | No determinado.                                                                               |
| <b>Viscosidad:</b><br><b>Dinámica a 20 °C:</b><br><b>Cinemática:</b>                                                                      | No determinado.<br>No determinado.                                                            |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| <b>Concentración del disolvente:</b> |        |
| <b>Disolventes orgánicos:</b>        | 15,8 % |
| <b>Agua:</b>                         | 82,8 % |
| <b>Contenido de cuerpos sólidos:</b> | 0,5 %  |

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1 Reactividad

No existen más datos relevantes disponibles.

### 10.2 Estabilidad química

**Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:**

No se descompone al emplearse adecuadamente.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

No existen más datos relevantes disponibles.

### 10.5 Materiales incompatibles

No existen más datos relevantes disponibles.

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

#### Toxicidad aguda

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

| <b>Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:</b> |           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| <b>107-98-2 1-metoxi-2-propanol</b>                                                       |           |                       |
| Oral                                                                                      | LD50      | 4016 mg/kg (Rat)      |
| Dermal                                                                                    | LD50      | >2000 mg/kg (Rat)     |
| Inhalatorio                                                                               | LC50 (4h) | 28,8 mg/l (Rat)       |
|                                                                                           | LC50 (6h) | 27596 mg/m3 (Rat)     |
| <b>5131-66-8 3-butoxi-2-propanol</b>                                                      |           |                       |
| Oral                                                                                      | LD50      | 2124-2700 mg/kg (Rat) |
| Dermal                                                                                    | LD50      | >2000 mg/kg (Rat)     |

#### - Efecto estimulante primario:

#### Corrosión o irritación cutáneas

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Lesiones o irritación ocular graves

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Sensibilización respiratoria o cutánea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### - Indicaciones toxicológicas adicionales:

#### Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)

#### Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Carcinogenicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

#### Toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Peligro de aspiración**

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA****12.1 Toxicidad**

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Toxicidad acuática:</b>           |                            |
| <b>107-98-2 1-metoxi-2-propanol</b>  |                            |
| LC50 (96h)                           | 6812 mg/l (Fish)           |
| EC50 (48h)                           | 23300 mg/l (Daphnia magna) |
| <b>5131-66-8 3-butoxi-2-propanol</b> |                            |
| LC50 (96h)                           | 560-1000 mg/l (Fish)       |
| LC50                                 | >1000 ug/l (Daphnia magna) |

**12.2 Persistencia y degradabilidad**

Difícilmente biodegradable

**12.3 Potencial de bioacumulación**

No existen más datos relevantes disponibles.

**12.4 Movilidad en el suelo**

No existen más datos relevantes disponibles.

**- Indicaciones medioambientales adicionales:****Indicaciones generales:**

Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasiación): escasamente peligroso para el agua

En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**

**PBT:** No aplicable.

**mPmB:** No aplicable

**12.6 Otros efectos adversos**

No existen más datos relevantes disponibles.

**SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN****13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**

**Recomendación:** No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Catálogo europeo de residuos</b> |            |
| HP3                                 | Inflamable |

**Embalajes sin limpiar:**

**Recomendación:** Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

**SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE****14.1 Número ONU**

ADR, ADN, IMDG, IATA

UN1950

**14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

ADR, ADN

UN1950 AEROSOL

IMDG

AEROSOLS

IATA

AEROSOLS, flammable

#### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR



Clase

2 5F Gases

Etiqueta

2.1

ADN

Clase ADN/R:

2 5F

IMDG, IATA



Class

2.1

Label

2.1

#### 14.4 Grupo de embalaje

ADR, IMDG, IATA

suprimido

#### 14.5 Peligros para el medio ambiente

Contaminante marino:

No

#### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Atención: Gases

Número de identificación de peligro (Número  
Kemler):

-

Número EMS:

F-D, S-U

Segregation groups

Alkalis

Stowage Code

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of  
1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity  
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:  
Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of  
1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated  
from" class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of  
class 2.

For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the  
appropriate subdivision of class 2.

Segregation Code

#### 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

No aplicable.

Transporte/datos adicionales:

ADR

Cantidades limitadas (LQ)

1L

Cantidades exceptuadas (EQ)

Código: E0

No se permite como cantidad exceptuada

Código de restricción del túnel

D

IMDG

Limited quantities (LQ)

1L

Excepted quantities (EQ)

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

"Reglamentación Modelo" de la UNECE:

UN 1950 AEROSOLS, 2.1

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN RELGAMENTARIA

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

- Directiva 2012/18/UE

- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista

- Categoría Seveso

P3b AEROSOL INFLAMABLES

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior 150 t

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior 500 t

**REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3**

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos - Anexo II</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| ninguno de los componentes está incluido en una lista |
|-------------------------------------------------------|

**REGLAMENTO (UE) 2019/1148**

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (Valor límite superior a efectos de la concesión de licencias con arreglo al artículo 5, apartado 3)</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| ninguno de los componentes está incluido en una lista |
|-------------------------------------------------------|

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES</b> |
|----------------------------------------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| ninguno de los componentes está incluido en una lista |
|-------------------------------------------------------|

- Disposiciones nacionales:

Disposiciones en casos de avería:

|       |                |
|-------|----------------|
| Clase | contenido en % |
|-------|----------------|

|        |         |
|--------|---------|
| Wasser | 75-<100 |
|--------|---------|

|    |        |
|----|--------|
| NK | 10-<25 |
|----|--------|

**VOC-CH** 15,85 %

**VOC-EU** 143,7 g/l

**Danish MAL code** 2-1

### 15.2 Evaluación de la seguridad química:

Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

- Frases relevantes

H220 Gas extremadamente inflamable.

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

- Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008

Propiedades físicas y químicas: La clasificación se basa en los resultados de las mezclas probadas. Riesgos para la salud, Peligros ambientales: El método de clasificación de las mezclas en función de los componentes de la mezcla (fórmula de suma).

- Persona de contacto: Research & Development

- Interlocutor: ing. J. Sleumer

- Abreviaturas y acrónimos:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Gas 1A: Gases inflamables – Categoría 1A  
Aerosol 1: Aerosoles – Categoría 1  
Press. Gas (Comp.): Gases a presión – Gas comprimido  
Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables – Categoría 3  
Skin Corr. 1B: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 1B  
Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2  
Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2  
STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) – Categoría 3  
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático agudo – Categoría 1